

LED High Bay

LED HIGH BAY 100W DL GC015

P27906



Luminaria tipo High-Bay para suspender, con driver independiente, instalación colgante con gancho y bajo peso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con estructura robusta en aluminio inyectado que brinda una disipación de calor perfecta
 Chip LED de alta eficiencia, confiabilidad y consistencia
 Driver de alta calidad, seguridad y fiabilidad

APLICACIONES

Bodegas, hangares y plantas de producción
 Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



Ultra Resistente



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	12000 lm
Ángulo de apertura	90°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	40000 h L70
Eficacia	120 lm/W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección	IP65
Dimensiones (DxH)	Φ270x161 mm
Peso neto	2.7 Kg
Tipo de montaje	Suspender
Chasis	Aluminio
Tipo de lentes	PMMA
Temperatura de operación Ta -20°C ~ +45°C	

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	100 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.45 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente constante
Atenuable	No

DIMENSIONES

FOTOMETRIA

